

Línea Calor
LAVAVAJILLA

BYM-052

Lavavajilla industrial

iNOKSAN



*Foto Referencial

Descripción

- Fabricada completamente en láminas Cr-Ni .
- Panel con comandos digitales.
- Automática, controla los diferentes pasos en el proceso de lavado por medio de un timer electrónico.
- Sistema de corte automático de seguridad si la puerta es abierta.
- Soporta platos de hasta 32 cm de diámetro y vasos de una altura máxima de 29 cm.
- Equipada con 3 ciclos de limpieza de acuerdo al nivel de suciedad: 90 - 120 y 160 segundos
- Fácil de limpiar.
- Se requiere uso de ablandador de agua.
- Conexión de desagüe a piso.

VENTUS®



Cap. (pl/hr)
500

Cap. (Rack/hr)
32

Cap. estanque
25 Lts



Dimensiones
equipo

Alto
830 mm

Ancho
600 mm

Fondo
600 mm



Peso
equipo

60 kgs



Tem. lavado/enjuague

55°C / 85°C



Especificaciones
energéticas

Potencia
3,5 kW

Voltaje
220V/50Hz/1Ph

Consumo
enjuague
2,8 Lts/Rack



1° Ciclo = 90 seg

2° Ciclo = 120 seg

3° Ciclo = 160 seg