

Línea Frío
VITRINA REFRIGERADA MURAL CURVO

VRM-2400CG

Ideal para la Exhibición y Conservación de productos.



*Foto Referencial

Descripción

- 04 Estantes superiores regulables.
- Aislamiento térmico con espuma de Poliuretano y Poliestireno.
- Estantes, bandejas y fondo de acero inoxidable - acabado externo.
- Laterales pre-formados con acabado sanitario y vidrios panorámicos enmarcados.
- Iluminación superior con Led encapsulado/ enchape frontal.
- Moldura superior deflectora en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración con termostato digital luminoso.
- Resistencia automática al defrost gracias a su temporizador.
- Mandil enchape color gris electrostático.
- Moto ventiladores anti-humedad de 7 watts c/u.
- Patas regulables.
- Control de deshielo con evaporador de tubo de 1/2".
- Malla deflectora de salidad de frío independiente a posición de repisa.
- Compresor EMBRACO.
- Controlador Carel.
- Porta precio metálico.
- Con cortina para ahorro de energía.

VENTUS[®] Corp.

	Capacidad Equipo	Capacidad Neta 1700 L		
	Dimensión Equipo	Ancho 2400 mm	Fondo 1000 mm	Alto 1980 mm
	Número de Repisas	4 unidades		
	Especificaciones energéticas	Energía 220v/60Hz		
	Refrigerante	R404A		
	Tipo de Frío	Forzado		
	Clase climática T	Agente inflante Ciclopentano		
	Temperatura de trabajo	2°C a 10°C		

